

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBÓW Z PLEXI**

1. Wyroby z plexi należy myć wodą z mydłem w temp. do 25°C używając delikatnej ściereczki lub zastosować płyn antystatyczny dla tworzyw sztucznych.  
Nie stosować proszków, ostrych szmatek, skrobaczek itd.
2. Chronić przed zarysowaniami, w przypadku rys stosować pasty polerskie dla plexi.
3. Nie należy myć środkami z dodatkiem alkoholi, które niszczą strukturę plexi powodując pęknięcia i mikropęknięcia.
4. Nie należy pozostawiać, przechowywać w środowisku agresywnym takim jak rozpuszczalniki, alkohole itp.
5. Chronić przed upadkiem. Upadek może spowodować uszkodzenie wyrobu oraz obrażenia osób.
6. Wyrób z acrylu jest wyrobem kruchym nie odpornym na uderzenia, upadki, przerzucania w transporcie, naciski oraz wszelkie działania mechaniczne.
7. Wyrobów z acrylu nie wolno myć w zmywarkach, podgrzewać w mikroweli, piecykach itp. urządzeniach.
8. Płyty z acrylu posiadają atest PZH do kontaktu z żywnością.
9. Wyroby z acrylu klejone nie posiadają atestu do kontaktu z żywnością.
10. Wyroby z plexi należy chronić przed dziećmi i zwierzętami.
11. Używać produkty z acrylu tylko do celów zgodnych z przeznaczeniem.

Zarząd WFHUP Contra